



## エンジン仕様早見表 横軸エンジン

エンジン仕様早見表	馬力 (HP)	モデル番号	排気量 (CC)	ボア x ストローク (mm)	燃料タンク容量 (L)	乾燥容量 (Kg)	オイル容量 (L)	寸法 LxWxH (mm)	燃料		シリンダー				エアクリーター			点火システム		オイル潤滑	
									ガソリン PETROL	LPG	スリーブなし	スリーブあり	フォームエレメント	ペーパーエレメント	二重 A/C	サイクロン A/C	フライホイールマグネット	飛沫式	強制式オイルフィルター付		
<b>横軸</b>																					
475 シリーズ	-	0933	148	65.1 x 44.5	1.8	11.0	0.6	325 x 356 x 331													
800-900 シリーズ OHV	-	1263, 1210	205	68.3 x 55.9	2.7	15.3	0.6	278 x 389 x 395													
1100-1150 シリーズ OHV	-	1501, 1502	250	75.4 x 55.9	2.7	15.6	0.6	278 x 389 x 395													
1350-1450 シリーズ OHV	-	2013, 2043	305	79.2 x 61.9	3.0	23.0	0.8	314 x 391 x 417													
<b>スノ-シリーズOHV</b>																					
800-900	-	12A1, 12D1	205	68.3 x 55.9	2.7	17.5	0.6	259 x 394 x 395													
1100-1150	-	15A1, 15C1	250	75.4 x 55.9	2.7	17.7	0.6	259 x 394 x 395													
1350-1450	-	20M1, 20M3	305	79.2 x 61.9	3.0	26.8	0.8	314 x 394 x 416													
1550	-	21M1	342	83.8 x 61.9	3.0	26.8	0.8	314 x 394 x 416													
<b>スノ-シリーズMAX OHV</b>																					
800-900	-	12B3, 12D3	205	68.3 x 55.9	2.7	17.5	0.6	259 x 394 x 395													
1100-1150	-	15B1, 15D1	250	75.4 x 55.9	2.7	17.7	0.6	259 x 394 x 395													
1350-1450	-	20P2, 20P4	305	79.2 x 61.9	3.0	26.8	0.8	314 x 394 x 416													
1550	-	21P2	342	83.8 x 61.9	3.0	26.8	0.8	314 x 394 x 416													
I/C®	3.5	0954	148	65.1 x 44.5	1.8	11.0	0.6	325 x 356 x 331													
I/C® OHV	5.5, 6.5	1222, 1224	205	68.3 x 55.9	3.8	15.3	0.6	254 x 367 x 383													
	8.0, 10.0	2023, 2053	305	79.2 x 61.9	3.0	23.0	0.8	314 x 391 x 417													
	11.0	2123	324	83.8 x 61.9	3.5	26.8	0.8	397 x 448 x 425													
Vanguard™ V ツイン OHV	14.0	2954	479	68.0 x 66.0	-	32.7	1.7	279 x 410 x 438													
	15.0, 16.0	3054, 3094	479	68.0 x 66.0	-	32.7	1.7	279 x 410 x 438												オプション	
	18.0	3564, 3594	570	72.0 X 70.0	-	33.6	1.7	318 X 410 X 438												オプション	
	21.0, 23.0	3854, 3864, 3894	627	75.5 x 70.0	-	35.0	1.4	318 x 407 x 449												オプション	
Vanguard™ BIG BLOCK™ V ツイン OHV	25.0, 27.0, 29.0, 31.0	5404, 5414, 5424, 5434, 5432	896	85.5 x 78.0	-	56.8	2.3	379 x 496 x 725													
	33.0, 35.0	6114, 6134, 6132	993	85.5 x 86.5	-	56.8	2.5	379 x 496 x 725													

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社  
 滋賀県近江八幡市浅小井町591  
 TEL 0748-33-3621 FAX 0748-33-3818  
 URL: www.briggs.co.jp

Briggs & Stratton Corporation  
 Milwaukee, WI 53201 USA  
 TEL 414 259 5333

Briggs & Stratton [Shanghai] International Trading Co. LTD  
 Asia Regional Office  
 TEL +86 21 6921 2133

\* 改良の為、仕様は予告なく変更することがございます。  
 \* 本エンジン仕様早見表の一部或いは全部を無断で複写・転載することを禁止します。



## エンジン仕様早見表 縦軸エンジン

エンジン仕様早見表	馬力 (HP)	モデル番号	排気量 (CC)	ボア x ストローク (mm)	燃料タンク容量 (L)	乾燥容量 (Kg)	オイル容量 (L)	寸法 LxWxH (mm)	シリンダー		エアクリナー			点火システム		オイル潤滑			
									振動制御システム (AVS®)	スリーブなし	スリーブあり	フォームエレメント	ペーパーエレメント	二重A/C	サイクロンA/C	フライホイールマグネット	バッテリー点火	飛沫式	強制式
<b>縦軸 小出力</b>																			
450 シリーズ	-	09T5	148	65.1 x 44.5	0.8	9.0	0.6	324 x 294 x 243											
500-550 シリーズ	-	10T5, 10T8	158	65.1 X 47.7	0.8	9.0	0.6	324 x 294 x 243											
625, 650, 675 シリーズ	-	122T, 124T, 126T	190	68.3 X 51.8	1.0	10.9	0.6	351 x 308 x 249											
650 シリーズ I/C®	-	12J9	190	68.3 X 51.8	1.0	10.9	0.6	351 x 308 x 249											
700 シリーズ DOV®	-	1006	161	64.0 X 50.0	1.0	10.9	0.6	369 x 325 x 254											
700 シリーズ DOV® I/C®	-	1008	161	64.0 X 50.0	1.0	10.9	0.6	369 x 325 x 254											
850-875 シリーズ	-	12R9, 12S9	190	68.3 X 51.8	1.1	11.2	0.7	397 x 326 x 239											
850 シリーズ I/C®	-	12Q9	190	68.3 X 51.8	1.1	11.2	0.7	397 x 326 x 239											オプション
<b>縦軸 大出力</b>																			
Power Built™ OHV	10.5, 11.5, 12.5	2157, 2177, 2197	344	87.3 X 57.5	オプション 2.6	25.4	1.4	452 x 393 x 327											
I/C® OHV	10.5, 11.5, 12.5, 13.5	2158, 2178, 2198, 21B8	344	87.3 X 57.5	オプション 2.6	26.8	1.4	452 x 393 x 327	オプション										オプション
	14.5, 15.5, 16.5, 17.5, 18.5	31A5, 31A6, 31A7, 31C7, 31N7	500	90.5 X 77.8	-	29.5	1.4	479 x 393 x 327											オプション
Intek™ OHV	13.5	21B9	344	87.3 X 57.5	オプション 2.6	26.8	1.4	452 x 393 x 327											
	17.5, 18.5, 19.5	31G7, 31P7, 31P6	500	90.5 X 77.8	-	29.5	1.4	479 x 393 x 327											
	21.0	3318	540	94.0 X 77.8	-	29.5	1.4	479 X 411 x 327											
Intek™ V ツイン OHV	16.0, 18.0, 20.0, 22.0	4015, 4055, 4067, 4077	656	75.4 X 73.4	-	36.8	1.9	484 x 462 x 363											
	23.0, 24.0	4455, 4456	724	79.2 X 73.4	-	36.8	1.9	484 x 462 x 363											
EXTENDED LIFE SERIES™ OHV	17.5	31L7	500	90.5 X 77.8	-	29.5	1.4	479 X 393 x 327											
	21.0	33M7	540	94.0 X 77.8	-	29.5	1.4	479 X 411 x 327											
EXTENDED LIFE SERIES™ V ツイン OHV	20.0, 22.0	40G7, 40H7	656	75.4 X 73.4	-	36.8	1.9	484 x 462 x 363											
	23.0, 24.0, 26.0, 27.0	44L7, 44M7, 44P7, 44Q7	724	79.2 X 73.4	-	36.8	1.9	484 x 462 x 363											
Vanguard™ V ツイン OHV	14.0, 16.0	2957, 3057	479	68.0 x 66.0	-	32.4	1.7	429 x 404 x 310											
	18.0, 20.0	3567, 3587	570	72.0 x 70.0	-	33.3	1.7	439 x 406 x 344											
	22.0, 23.0	3857, 3867	627	75.5 x 70.0	-	35.0	1.7	443 x 406 x 344											
	26.0, 28.0, 30.0, 32.0	5407, 5417, 5427, 5437	896	85.5 x 78.0	-	56.8	2.3	601 x 514 x 626											
	35.0, 38.0	6117, 6137	993	85.5 x 86.5	-	56.8	2.3	601 x 514 x 626											

ブリッグス アンド ストラットン ジャパン 株式会社  
 滋賀県近江八幡市浅小井町59-1  
 TEL 0748-33-3621 FAX 0748-33-3818  
 URL: www.briggs.co.jp

Briggs & Stratton Corporation  
 Milwaukee, WI 53201 USA  
 TEL 414 259 5333

Briggs & Stratton [Shanghai] International Trading Co. LTD  
 Asia Regional Office  
 TEL +86 21 6921 2133

\* 改良の為、仕様は予告なく変更することがございます。  
 \* 本エンジン仕様早見表の一部或いは全部を無断で複写・転載することを禁止します。